

## BKM FS2 Fassadenhydrophobierung (diffusionsoffen)

**BKM FS2** ist ein dauerhafter, nicht sichtbarer Schutzauftrag auf Fassaden, der gegen Verschmutzung und Durchfeuchtung wirksam ist.

**BKM-FS2** wirkt weder porenverengend noch porenverstopfend, weswegen nach der Aufbringung des Wirkstoffes und der Austrocknung der Fassade diese ihre natürliche Wärmedämmung behält oder zurückerlangt. Dieses Ergebnis wird dank eines speziellen Polymers erreicht, das in sehr dünnflüssigem und hochreinem Paraffinöl gelöst ist. Der Wirkstoff insgesamt wie auch seine einzelnen Bestandteile sind für die menschliche und tierische Gesundheit unbedenklich.

### Einsatzmöglichkeiten

- Poröser Klinker und Hartbrandklinker
- Kalksandstein
- Sichtbeton
- Fassadenputz

### Eigenschaften

- Diffusionsoffen
- Erhält die Wärmedämmeigenschaften der Fassade
- (NICHT GEEIGNET FÜR WDV-SYSTEME !)
- „Lotuseffekt“
- Einfache Verarbeitung



| Verbrauch  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ca. 400 – 500 ml/m <sup>2</sup> abhängig von der Saugfähigkeit |           |           |           |
| Anz. Palette   | 24        | 2         | -         |
| VPE  | 25 l      | 200 l     | 1000 l    |
| Gebinde  | Kanister  | Fass      | IBC       |
| Art.Nr.  | P-001-223 | P-001-222 | P-001-221 |