

## BKM FS Aqua Fassadenhydrophobierung (diffusionsoffen)

**BKM FS Aqua** ist eine hochwirksame Fassadenhydrophobierung, auf Basis einer mit Wasser verdünnbaren Emulsion und ist besonders geeignet für die Verwendung auf WDV-Systemen.

**BKM-FS Aqua** wird ausschließlich in verdünnter Form angewendet.

Für optimale Ergebnisse werden Verdünnungen im Verhältnis von 1:5 (BKM-FS Aqua : Wasser) empfohlen. Bei der Verdünnung darf das Mischwasser nur langsam zugegeben werden, um ein Aufschäumen der Mischung zu verhindern. Vor dem Auftrag auf die zu behandelnden Flächen, wird dringend zur Anlage von Musterflächen geraten!

### Einsatzmöglichkeiten

- Für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)
- Kalksandstein
- Sichtbeton
- Fassadenputz

### Eigenschaften

- Diffusionsoffen
- Erhält die Wärmedämmeigenschaften der Fassade
- „Lotuseffekt“
- Einfache Verarbeitung



### Verbrauch

ca. 300 – 400 ml/m<sup>2</sup> abhängig von der Saugfähigkeit

|              |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Anz. Palette | 24        | 2         | -         |
| VPE          | 25 l      | 200 l     | 1000 l    |
| Gebinde      | Kanister  | Fass      | IBC       |
| Art.Nr.      | P-001-233 | P-001-232 | P-001-231 |